



TOLNA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: TOG/81/00316-21/2021.

Ügyintéző: Szabó Réka

Telefon: (74) 501-940

Tárgy: **Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.** - „Paks I. - homok” bányatelek - előzetes vizsgálati eljárás

HATÁROZAT

1.00 A Tolna Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság), a TOG/81/00316/2021. ügyszámú, **Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.** (székhely: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61., KÜJ: 103793029, stat. számjel: 26217880-4110-114-17., továbbiakban: Ügyfél) által kérelmezett, „Paks I. - homok” bányatelek-re vonatkozó előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárásban az alábbiakat

állapítja meg.

1.01 **A tervezett tevékenység megvalósításából – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 5. számú mellékletének figyelembevételével jelentős környezeti hatások nem származnak.**

1.02 A tevékenység végzéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása **nem szükséges.**

1.03 **A tevékenység a jelenleg érvényes, a területileg illetékes bányafelügyelet által kiadott, műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat módosítását követően folytatható.**

1.04 **A tervezett tevékenységgel kapcsolatosan kizáró ok merült fel, amely kizáró okot meg kell szüntetni.**

A Rend. vonatkozó rendelkezése értelmében a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni, a településrendezési eszközökkel való összhangot meg kell teremteni.

1.05 **Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg az Alsó- Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség által, 23.096-6 /1996. ikt. számon kiadott környezetvédelmi engedélyt a környezetvédelmi hatóság visszavonja.**

2.00 **Környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból a tevékenység megkezdéséhez, illetve a tevékenység engedélyeztetése során az alábbi szempontok figyelembe vétele szükséges:**

2.01 Levegővédelmi szempontból:

- 2.01.1 A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.
- 2.01.2 A munkálatokhoz kapcsolódó szállítást kiporzást, kiszóródást kizáró módon kell végezni.
- 2.01.3 A tevékenységhez kapcsolódó munkálatokat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel szükséges végezni. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.

2.02 Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából:

- 2.02.1 A kivitelezés és üzemelés során mindenkor biztosítani kell a jogszabályban a területre megállapított zajterhelési határértékek teljesülését.
- 2.02.2 A zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést kell végeznie az Üzemeltetőnek.

1. A tervezett tevékenység kivitelezésétől eredő zajterhelés vizsgálata érdekében a védőtöltés megépítése előtt a tervezett tevékenységhez legközelebb eső védendő ingatlan (0400/12. hrsz.) homlokzata előtt 2 méterrel kell zajmérést végezni. A mérést a legnagyobb környezeti zajkibocsátású állapot fenn állásakor kell elvégezni.
2. A tervezett tevékenység üzemelésétől eredő zajterhelés vizsgálata érdekében a védőtöltés megépítését követően a tervezett tevékenységhez legközelebb eső védendő ingatlan (0400/12. hrsz.) homlokzata előtt 2 méterrel kell zajmérést végezni. Az üzemi létesítmény zajkibocsátását a rendszeresen előforduló legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapot alapján kell értékelni.

Az üzemi mérésakor egyidejűleg kérem az Üzemeltetőt mutassa be érvényes szabályozási tervlapon az üzemi zajforrás zajvédelmi szempontú hatásterületét, és nyújtsa be a környezetvédelmi hatósághoz.

Amennyiben az üzemi zajforrás hatásterületén zajvédelmi szempontból védett terület, épület, helyiség található, nyújtsa be a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 2. számú melléklete szerinti kérelmet a környezetvédelmi hatósághoz.

- 2.02.3 A mérések eredményét jegyzőkönyv formájában kell dokumentálni és a környezetvédelmi hatósághoz a méréseket követő 30 napon belül benyújtani.

2.03 Táj-és természetvédelmi szempontból:

- 2.03.1 A további tervezés során a művelést úgy kell megtervezni, hogy az érintett védett növényfajok állományai veszélyeztetése, károsítása elkerülhető legyen (védőpillérbe helyezés).
- 2.03.2 Az érintett bányatelekre vonatkozóan módosítani kell a műszaki üzemi tervet jóváhagyó bányafelügyelet által kiadott engedélyt, tekintettel arra, hogy a természetvédelmi hatóság abban az eljárásban tudja a szükséges élővilág-védelmi előírásokat megtenni.

3.00 Az eljárásban résztvevő szakhatóságok által megadott nyilatkozatok, illetve a szakhatóságok feltételei:

3.01 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának TO-03/NEO/2634-3/2021. ikt. számú szakkérdésben tett nyilatkozata alapján:

1. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró, vagy az egészségére ártalmas légszennyező anyag, elsősorban finompor kerüljön a lakóterületekre. A homok kitermelésekor tárolásakor, rakodásakor, szállításakor a porképződést a legalacsonyabb szinten kell tartani, különösen az emberi egészségre veszélyes P_{M10} frakcióra vonatkozóan.
2. Az üzemeltetés során a levegőterhelési szintre vonatkozó egészségügyi határértékek betartása szükséges.
3. A talaj, a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében a tevékenység során keletkező kommunális szennyvizet zárt tárolóban kell elhelyezni, a környezetbe juttatni tilos.
4. A bánya működtetése során a közelben élő lakosság környezetének jellemzői az alapállapothoz képest jelentősen nem romolhatnak.
5. A működtetés alatt használt veszélyes vegyi anyagok megfelelő tárolásáról, és felhasználásáról oly módon kell gondoskodni, hogy az sem az emberi egészséget sem a környezetet ne veszélyeztesse, valamint az esetleg keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését közegészségügyi kockázatot, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.

3.02 Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. (Paks) 13070/2021. ikt. számú földvédelmi szakkérdésben tett nyilatkozata alapján:

„Amennyiben az érintett ingatlan(ok)on termőföld más célú hasznosítása történik - mely a hasznosítási kötelezettségtől történő olyan időleges vagy végleges eltérés, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná válik -, az illetékes földhivataltól a szükséges engedélyt meg kell kérni, mivel a 2007. évi CXXIX. tv. 10.§-a értelmében „ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra hasznosítani”. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól.”

3.03 Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya TOD/25B/296-2/2021. ikt. számú örökségvédelmi nyilatkozata alapján:

„az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn.”

3.04 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/2172-4/2021.ált. ikt. számú szakhatósági állásfoglalása:

„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

1. A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. (7030 Paks, Dózsa György út 55-61., KÜJ: 103793029, KSH: 26217880-4110-114-17) megbízásából a SOLTÚT Kft. kérelmére, a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a TOG/81/00316/2021. ügyszámmon indult előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárásban az engedély kiadásához

szakhatóságként az alábbi előírásokkal járulok hozzá:

2. Szakhatósági előírások:

- 2.1. *A bányászati tevékenységet, a bányászati műveletek befejezését követő rekultivációt, illetve az ezekhez kapcsolódó valamennyi járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok során a földtani közeg, valamint a felszíni és felszín alatti vizek ne szennyeződhesse.*
- 2.2. *A felszíni és felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok a bánya területén nem tárolhatók, ill. nem helyezhetők el.*
- 2.3. *A bánya területén csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával azt minimális mértékűre kell szorítani.*
- 2.4. *A gépek üzemanyaggal való feltöltése kizárólag kármentő tálca felett történhet az arra kijelölt helyen.*
- 2.5. *Munkagépek és szállítójárművek karbantartása, mosása a munkaterületen belül tilos, a bánya területén csak a munkagépek mozgását gátló, rendkívüli meghibásodás elhárításához szükséges kisjavítások végezhetők el.*
- 2.6. *A munkagépek meghibásodása esetén elfolyó kenő- és üzemanyagot azonnal fel kell szedni, az erre a célra rendszeresített adszorbens anyagot és a szükséges eszközöket, az ideiglenes tárolásra alkalmas edényzetet a helyszínen kell tárolni.*
- 2.7. *A környezetveszélyeztetés mértékét, azaz a szennyezőanyagok felszín alatti vízbe jutásának kockázatát a jelentősebb csapadékok előtt, vagy az éppen a csapadékesemény alatt bekövetkező havária erősen megnöveli, így az ilyen nemkívánatos rendkívüli helyzetek kezelésére is fel kell készülni.*
- 2.8. *A bánya területén a hulladékok átmeneti tárolását zárható edényzetben kell biztosítani. A bányaterületen csak zárt tartályos, konténeres illemhely és szociális kiszolgálóegység telepíthető. Az illemhely megfelelő gyakoriságú ürítéséről, ill. a keletkező kommunális szennyvíz szükség szerinti elszállításáról és engedélyezett leürítő helyen történő elhelyezéséről gondoskodni kell. A szállításra csak engedéllyel rendelkező, nyilvántartásba vett vállalkozás vehető igénybe.*
- 2.9. *A bánya tájrendezése során csak ellenőrzött, szennyeződésmentes feltöltőanyagokat lehet használni. A beszállított anyagokkal és lefedés során lefejtett és külön deponált termőtalaj visszaterítésével el kell végezni terület tereprendezését és biológiai rekultivációját úgy, hogy pangóvízes területek ne maradjanak vissza.*
- 2.10. *Az illegális hulladéklerakást a bányaterületen belül a bányászati tevékenység, a bánya-bezárás, ill. a rekultiváció során alkalmazott megfelelő műszaki megoldásokkal meg kell akadályozni.*
- 2.11. *Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszín alatti vízkészleteket veszélyezteti, úgy a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni és a szennyezőről, valamint az annak elhárítása érdekében tett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, ill. a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot is.*

3. *Jelen szakhatósági állásfoglalásom más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.*

4. Jelen szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.”

- 3.05 A Tolna Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya a hatáskörébe tartozó szakkérdésre kiterjedően véleményét a TOF/53/00148-2/2021. ügyiratszámon az alábbiak szerint adta meg:

„a „Paks I. – homok” bányatelek vonatkozásában környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból kiadható.”

- 3.06 A Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálya BA/52/02318-2/2021. ikt. számon erdészeti szakkérdés vonatkozásában az alábbiak szerint nyilatkozott:

„Amennyiben a tervezett tevékenységre az Erdészeti és Földművelésügyi Osztály által kiadott véglegessé vált erdő igénybevételeire vonatkozó engedély birtokában kerül sor, úgy a tervezett tevékenység a környező erdőkre

káros hatást nem gyakorol.”

- 4.00 Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól. A tervezett tevékenység megkezdése előtt a szükséges engedélyek beszerzése kötelező.
- 5.00 Jelen határozattal a környezetvédelmi hatóság megkeresi a tevékenységgel érintett település jegyzőjét (Paks), hogy jelen **határozat kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétett követően haladéktalanul tájékoztassák a környezetvédelmi hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.
- 6.00 A környezetvédelmi hatóság elrendeli, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően haladéktalanul gondoskodik a határozatnak a környezetvédelmi hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján, valamint a központi rendszeren való közzétételéről.
- 7.00 Az igazgatási szolgáltatási díj (250.000 Ft, azaz kettőszáz-ötvenezer forint) megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 8.00 **Jogorvoslat**
- 8.01 Jelen döntés a közléssel véglegessé válik.

Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet – jogsértésre hivatkozással – a döntés közlésétől számított 30 napon belül a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. A perre a Pécsi Törvényszék illetékes. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

A perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot választása szerint elektronikus úton is benyújthatja. Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére. A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtása esetén a nyomtatvány elérhető a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok> oldalon. A keresetlevél benyújtható a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> oldalon.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében a halasztó hatály elrendelése, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése kérhető. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, a kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

- 8.02 Az eljárásban adott szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárásban hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A környezetvédelmi hatóság előtt **TOG/81/00316/2021.** ügyszámon, a **Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.** (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.) meghatalmazottja, a **SOLTÚT Kft.** (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján „*Paks I. - homok*” bányatelek vonatkozásában, a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. számú mellékletének 19. pontjában foglaltak alapján előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárás indult.

Tárgyi eljárásban megtett eljárási cselekmények ismertetése:

A környezetvédelmi hatóság 2021. március 03. napján – a Rend. 3. § (3) bekezdése alapján – a hivatalában, valamint a honlapján közleményt tett közzé.

A Rend. 3. § (4) bekezdése alapján, a környezetvédelmi hatóság TOG/81/00316-3/2021. iktatószámú iratával megküldte a közleményt, a kérelmet és a mellékleteit a telepítés helye szerinti illetékes település jegyzőjének (Paks) a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel érdekében.

Tárgyi eljárásban észrevétel a környezetvédelmi hatósághoz nem érkezett.

A környezetvédelmi hatóság TOG/81/00316-2/2021. iktatószámú végzésével teljes eljárásra tért át, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § alapján.

A környezetvédelmi hatóság tárgyi eljárás során a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § alapján az 5. sz. mellékletben foglalt szakkérdések tekintetében megkereste az ügyben érintett hatóságokat, az *egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 9. táblázata alapján kijelölt szakhatóságokat, illetve a Rend. 1. § (6b) bekezdése alapján az érintett település jegyzőjét.

A megkeresett szervek/szakhatóságok nyilatkozatai/állásfoglalásai:

A környezetvédelmi hatóság az Ákr. 25. § (1) b) pontja, valamint a Rend. 1.§ (6b) bekezdése alapján megkereste a **telepítés helye szerinti illetékes település jegyzőjét** (Paks), aki nyilatkozatát az alábbiak szerint adta meg (MH/164-2/2021.; környezetvédelmi hatóság ikt. szám: TOG/81/00316-13/2021.):

„Paks Város Jegyzője a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi Osztály -7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. - TOG/81/00316-9/2021 sz. megkeresésére az alábbi nyilatkozatot adom:

A csatolt kérelem és dokumentáció tartalma a helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szabályozással összhangban van, viszont a helyi településrendezési eszközökkel nincs összhangban.

INDOKOLÁS

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. -7030 Paks, Dózsa György út 55-61.- meghatalmazottjaként a Soltút Kft. - Solt, Kecskeméti út 34.- ügyvezetője kérelmére indult környezetvédelmi hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a „Paks I. - homok” bányatelek módosításának engedélyezéséhez a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi Osztálya -7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. - TOG/81/00316-9/2021 sz. végzésével megkereste hatóságomat, amire csatolta a Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. -Várpalota, Korompay u. 3. - által készített előzetes vizsgálati dokumentációt.

Megállapítottam, a dokumentációban foglaltak Paks Város Önkormányzatának 33/2016. (VIII.22.) számú rendeletével (HÉSZ) elfogadott Paks Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervében foglaltakkal nincs összhangban. A bányaművelésre kijelölt terület Kb-me, Eg és Má-á övezetekben helyezkedik el. A Hész 76/A. §-a szerint: „A Kb-me különleges beépítésre nem szánt terület a megújuló energiaforrások céljára szolgáló különleges terület övezete a naperőműparkok számára kijelölt területeket foglalja magába. Az övezetben kizárólag kutatás-fejlesztési vagy a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló (energiatermelési) rendeltetések és az azok üzemeltetéséhez, kiszolgálásához szükséges építmények helyezhetők el. Az övezetnek a naperőmű parkkal el nem foglalt részét az ingatlan-nyilvántartásban szereplő művelési ágnak megfelelően kell művelni.” A 0400/14 hrsz a) alrészletének művelési ága legelő, a b) alrészlet kivett anyaggödör, a 0401/28 hrsz művelési ága legelő. Így homokbányaként csak a 0400/14 hrsz a) alrészlete művelhető.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció nem elégíti ki a HÉSZ 76/A. §-ában foglaltakat.

Paks Város Önkormányzatának a helyi természeti értékekről szóló 30/2008. (XII.17.) sz. rendeletével védetté nyilvánított természetvédelmi területet a dokumentáció nem érint.

Fentiek miatt a rendelkező részben foglalt nyilatkozatot adtam.

Jogsegélyemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 25. § (1) bekezdés b) pontja figyelembevételével adtam.”

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/2172-4/2021.ált. ikt. számú (környezetvédelmi hatóság ikt. szám: TOG/81/00316-20/2021.) szakhatósági állásfoglalásával a tevékenység végzéséhez hozzájárulását feltételekkel megadta, melyet az alábbiak szerint indokolt:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály a TOG/81/00316-10/2021. iktatószám alatt a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte, a „Paks I.-homok” bányatelek vonatkozásában indult előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárásban.

A TOG/81/00316-10/2021. iktatószámú elektronikus megkeresés mellékleteként megküldésre került a BIOTIT Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. (8100 Várpalota, Korompay u. 3.) által összeállított – Paks I.-homok bányatelek bővítés előzetes vizsgálata – elnevezésű tervdokumentáció és mellékletei (továbbiakban: tervdokumentáció).

A tervdokumentációval megkerestem a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (továbbiakban: Vízügyi Igazgatóság), mint Kormány által kijelölt felszíni és a felszín alatti vizek kezelőjét. A Vízügyi Igazgatóság Szfvár-B-086-2/2021. ügyiratszámú szakvéleményét a szakhatósági állásfoglalásom kialakításakor figyelembe vettem.

A tervdokumentáció és a rendelkezésemre álló szakvélemény és nyilvántartási adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Előzmények, a folytatni kívánt bányászati tevékenység és az érintett terület általános jellemzői:

„Paks I.-homok” védnevű bányatelek Paks belvárosától DNy-ra, a 6232. jelű, Paks-Sárszentlőrinc összekötő út és az M6-os autópálya csomópontjától ÉNy-ra fekvő Paks 0400/14 és Paks 0401/28 hrsz-ú ingatlanokat érinti.

A bányatelket a Pécsi Bányakapitányság 3146/1995/3. sz. határozatával állapította meg, ill. a bányatelket a bányafelügyelet egy ízben, 3897/2003/2 számú határozatával módosította.

A bányatelken üzemeltetett homokbánya környezetvédelmi engedélyét az Alsó-Dunavölgyi Környezetvédelmi Felügyelőség 23096-6/1996. számú határozatával adta ki. A 2023. december 31-ig hatályos működési engedély a bánya maximális termelési kapacitását 5.000 m³/évben, ill. – figyelemmel a nem folyamatos, időszakos kitermelésre - 75-120 m³/nap értékben határozta meg.

A környezetvédelmi engedély a határozat V. pontja értelmében határozatlan ideig érvényes. Az engedély módosításáról nincs tudomásunk.

A Paks I.-homokbánya 2021.01.01.-2021.12.31.-ig tartó időszakra vonatkozó kitermelési műszaki üzemi tervét a DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. (7630 Paks, Kölesdi u. 46.), mint jogosított bányavállalkozó kérelmére a Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BAV/2548-22/2020. számú határozatával hagyta jóvá.

A Baranya Megyei Kormányhivatal a „Paks I.-homok” védnevű bányatelek bányászati jogát BA/2549-17/2020. számú határozatával a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. (székhelye: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61. – a továbbiakban: bányavállalkozó) javára 2021. január 1-i hatállyal átruházta.

A homokbánya 2021. évre szóló műszaki üzemi terve a bányából kitermelhető haszonanyag mennyiségét összesen 5.000 m³-ben (5.000 m³/évben) rögzíti.

A bányavállalkozó a bányatelek területén feltárt, töltésepítésre alkalmas haszonanyagot a Paksi Duna híd és a kapcsolódó úthálózat építésénél földművek, töltések és a pályatest építéséhez kívánj értékesíteni, így a bányatelek vertikális bővítését (az alaplap 3 m-es, a +105 mBf színtről a +102 mBf szintre történő süllyesztését), valamint a bánya engedélyezett kapacitásának növelését tervezi az engedélyezett 5.000 m³/évről, 200.000 m³/év mennyiségre.

A dokumentáció szerint a 200.000 m³/év mennyiség 250 munkanappal számolva átlagosan 800 m³/nap (kb.1300 tonna/nap) termelésnek felel meg, így a tervezett kapacitásnövelés mértéke

mind az éves, mind a napi kitermelést tekintve meghaladja a 25 %-ot, így a tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet értelmében előzetes vizsgálati eljárás köteles tevékenységnek minősül.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. melléklete szerint a 25 ha-nál kisebb területet igénybe vevő külszíni bányászati tevékenység jelentős módosításának esetében a környezetvédelmi hatóság döntésétől függ, hogy szükséges-e környezeti hatásvizsgálat készítése, illetve ennek alapján környezetvédelmi engedély megszerzése, így a bányavállalkozó a tervezett kapacitásbővítés, ill. a környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítása érdekében előzetes vizsgálatot kezdeményezett a környezetvédelmi hatóságnál.

A bányatelek főbb adatai, a tervezett módosítások:

A bányatelek jelenlegi területe: 5 ha 1326 m², nem változik

A bányatelek fedőlapja: +124,1,0 mBf, nem változik

A bányatelek alaplaja a bővítés előtt: +105,0 mBf

A bányatelek alaplaja a bővítés után: +102,0 mBf.

A jelenleg engedélyezett kitermelés: 5.000 m³/év (homok)

A tervezett maximális kitermelés: 200.000 m³/év (homok)

A tervezett módosítással nem változik a bányatelek horizontális kiterjedése, ill. – a tájrendezés módjának kivételével -, nem változik az engedélyezett bányauzemben alkalmazott bányászati technológia sem.

A bányászattal érintett földtani képződmények:

A bányatelektől DNy-ra lemélyült Paks K-128 és K-133 kat. számú víztermelő, valamint a K-199 és K-201 kat. számú figyelőkutak által harántolt rétegsorok szerint a területen a 0,2-0,4 m vastagságú feltalaj alatt 1,5-2,5 m vastagságban holocén, ill. késő-pleisztocén korú, apró és közepes szemcsés folyóvízi eredetű, de a szél által is átmozgatott homok, alatta helyenként vékony agyagcsíkokkal és aleurit betelepülésekkel tagolt pleisztocén korú, változó szemcseméretű, finom és helyenként középszemcsés homokrétegekből felépülő törmelékes üledékek találhatók.

A fúrások a folyóvízi homokos összlet alatt az első érdemi, 2,5-3 m vastagságú agyagréteget a 27-31 m-es mélységközben harántolták. A kutakban mért talajvízszint a létesítés idején 95-100,5 mBf körül alakul.

A fentiek alapján a technológiai fekvő (a bányatelek módosítani kívánt alaplaja) a +102 mBf szinten került kijelölésre.

A folytatni kívánt bányászati tevékenység:

A 1453 kódszámú (homok) haszonanyagot külszíni fejtéssel, száraz jövesztéssel termelik.

A bányászati technológia letakarítás, kitermelés, rakodás-kiszállítás és rekultiváció/tájrendezés munkafolyamatokból áll.

A letakarítást, jövesztést, rakodást és szállítást végző diesel üzemű gépek és járművek: 2db lánc-talpas kotró mélyásó szereléssel, 1 db dózer, 1 db homlokrakodó, 2 db saját tehergépkocsi és/vagy a kiszállítást végző vállalkozó járművei.

A korábbi bányászati tevékenység során a 0,2-0,4 m vastagságú termőtalaj a bányatelek 80%-án már letakarításra került. A 2021. évi kitermelési műszaki terv alapján a bányatelek eddig még

nem bolygatott keleti részén a termőtalajt dózerral lenyesik, majd a határpillérben védőtöltésként tárolják a rekultivációig.

A kitermelés 2 műszakban (2×8 óra), az igényeknek megfelelően évente 250 üzemnapon, jellemzően nappali világosság mellett, naponta általában 6-20 óra között folyik. A munkagépeket megfelelő szakképesítésű és egészségügyileg alkalmas dolgozók kezelik. A bányában műszakonként 4 fő gépkezelő, naponta összesen 8 fő dolgozik, ill. üzemnapokon a műszaki felügyeletet ellátó személy ellenőrzést tart a bányában.

A dolgozók részére mobil iroda és szociális konténer, valamint egy zárt rendszerű mobil kémiai úrszék került telepítésre. A szociális konténerhez egy 3 m³-es hőszigetelt víztároló és egy 5 m³-es vízzáró szennyvíztároló tartály tartozik.

A külszíni bányászatnak technológiai vízigénye nincs, így ilyen jellegű szennyvizek nem keletkeznek. A dolgozók ivóvízellátását a kereskedelmi forgalomban kapható palackozott vízzel biztosítják, a szociális konténerhez a vizet lajtocsival szállítják a helyszínre.

A szociális konténerben és a mobil illemhelyen keletkező kommunális szennyvizet arra engedéllyel rendelkező szakvállalkozóval szükség szerint ártalmatlanításra elszállítatják.

Üzem- és kenőanyagot a külfejtés területén nem tárolnak. A munkagépek időszakos karbantartása, javítása, szervizelése a bányaüzemen kívül történik. A munkagépek esetleges meghibásodása során a talajra, kőzet felszínre jutó szennyeződés felítatásához szükséges anyagokat (perlit) a helyszínen tárolják.

A kommunális hulladékot és az esetleges üzemzavarok helyszíni elhárítása során keletkező veszélyes hulladékokat (pl. olajos rongy, olajos föld, stb.) külön-külön zárt edényzetben gyűjtik, majd az arra engedéllyel rendelkező szakvállalkozóval ártalmatlanításra elszállítatják.

A kitermelt anyag kiszállítása a bányatelek DNy-i oldalán haladó Paks 0399/1 hrsz.-ú, majd a Paks 0316/5 hrsz.-ú stabilizált földúton, ill. onnan a 6232 jelű országos közúton történik.

A tájrendezés módja a korábbi tervhez képest annyiban változik, hogy a +102 mBf bányatalp elérése és az előírt rézsűhajlások kialakítása után a terület kb. a +106 mBf szintig hulladéknak nem minősülő, útépítésből kiszoruló (útépítésre alkalmatlan, pl. útbevágásából kitermelt) tiszta talajjal feltöltésre, a mentett termőtalajjal pedig rekultiválásra kerül.

A feltöltéssel és tereprendezéssel a talajvíz védelmét visszaállítják az eredeti szintre, ill. a pangóvizek kialakulását is megakadályozzák.

Az újrahasznosítási cél a feltöltést követően fásított terület, vagy rét, legelő hasznosítására alkalmas terület kialakítása. A rekultivációs munkákat azokon a területeken, ahol a kitermelés már befejeződött, a termelés tovább haladásával párhuzamosan elvégzik.

A tervezett bányatelek bővítés és kapacitásnövelés felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatása:

A „Paks I.-homok” védnevű bányatelek felszíni vizeket, vízfolyást nem érint. A bánya területére a csapadékvíz a terepviszonyok miatt nem folyhat be, másrészt a bányaüzem területét védőtöltéssel veszik körül. A lehulló csapadékvíz a bányatelek még nem bolygatott részén a talajban, ill. a bánya már letakarított területén a felszínre került kőzeteken elszikkad, vagy nagyobb csapadékok esetén a terepviszonyoknak megfelelően lefolyik a bánya szélterületei, ill. a képződő bányagödör mélypontjai felé.

A bővíteni kívánt bányatelken tervezett bányászati tevékenység, ill. a tervezett kapacitásbővítés a felszíni vizekre hatást nem gyakorol.

A bányát szárazon művelik, a bányatelken feltárt törmelékes üledékes összlet a +102 mBf szintre süllyesztendő alaplapig talajvizet nem tárol. Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak szerint a tervezett új bányatalp és a nyílt tükrű talajvíz átlagos szintje között egy kb. 1 m vastagságú vízzáró agyagréteg települ, így a tervezett bányászati tevékenység a talajvizet, ill. általában a felszín alatti vizeket nem érinti.

A bányatelek a Duna részvízgyűjtőn belül az 1-11. sorszámú Sió megnevezésű tervezési alegységen helyezkedik el. Magyarország felülvizsgált és az 1155/2016. (III.31.) Korm. határozattal elfogadott 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve alapján a bányatelek az sp.1.10.1 Duna jobb parti vízgyűjtő – Paks alatt megnevezésű (VOR: AIQ540) sekély porózus víztestet érinti, amely víztest mennyiségi, mind kémiai állapotát tekintve a jó, de gyenge kockázata minősítést kapta.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1), (2) bekezdése, ill. a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet értelmében közzétett elektronikus nyilvántartás szerint a bányatelek és környezete nitrátérzékeny területen fekszik.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet értelmében Paks város közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7.§ (1) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép (érzékenységi alkategóriák szerinti térkép) alapján a tárgyi bányatelek területe a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területre esik (a Rendelet 2. melléklet 2.a) pontja alapján).

A tárgyi bányatelek érinti a Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft. (7030 Paks, Kölesdi út 46.) üzemeltetésében lévő, Paks város vízellátását szolgáló Paks vízbázis, Dorogi úti vízműtelep kútjainak hidrogeológiai védőidom és védőterület rendszerét, amelyet a Vízügyi Hatóság 35700/218-5/2015.ált. számú határozatával jelölt ki.

A Dorogi úti vízműtelep kútjaira elvégzett szivárgáshidraulikai modellezés eredményei alapján a 20 napos, 180 napos, 5 éves és 50 éves áramvonalak közül csak az 50 éves elérési időre meghatározott áramvonalak érték el a felszínt (a háromfázisú zóna alsó határát), így a felszíni védőterületek közül csak az 50 éves elérési időre meghatározott „B” hidrogeológiai védőterületet jelölte ki a Vízügyi Hatóság.

A hidrogeológiai „B” felszíni védőterület a bányatelek ÉK-i, a Paks 0401/28 hrsz-ú ingatlanra eső részét érinti.

A felszíni védőterületen kívül kijelölésre kerültek továbbá a vízbázis 20, ill. 180 napos valamint az 5 éves elérési időre meghatározott felszín alatti védőidomai, amely védőidomok az adott elérési időre meghatározott és a felszínt el nem érő áramvonalak burkolófelülete által meghatározott térbeli testek.

A bányatelek teljes terjedelmében a Dorogi úti vízműtelep III/1-III/10 jelű víztermelő kútjaira meghatározott hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületén helyezkedik el. A hidrogeológiai „B” védőidom felső határoló felülete a +81,19 mBf, alsó határoló felülete a -174,19 mBf szinten kijelölt sík.

A Dorogi úti vízműtelep III/9, III/9/a jelű víztermelő kútjaira 180 napos elérési idővel meghatározott külső védőidom felszíni vetülete a bányatelek DK-i részét, azaz a Paks 0400/14 hrsz.-ú ingatlant érinti. A külső védőidom felső határoló felülete a +69,19 mBf, alsó határoló felülete a -30,41 mBf áthaladó síkfelület.

A vízbázis védőidomait a bányatelek jelenlegi, a +105,0 mBf szinten lévő alaplapja, de a tervezett 3 m-es alaplapsüllyesztés után kialakuló, a bányászati tevékenység alsó határát képező +102,0 mBf szint sem éri el.

A vizsgálati dokumentáció által a +102,0 - +101 mBf szint közötti agyagréteget a már hivatkozott, a bányától DNy-ra mélyült fúrások rétegsora nem ábrázolja. Tekintettel azonban arra, hogy a kutak iránycsövének saruzása a 10 m-es mélységet meghaladja, másrészt a mélyfúrásgeofizikai méréseket (pl. az elektromos méréseket) jellemzően a fúrások nem csövezett, ill. iszappal, vagy vízzel telített szakaszán tudják csak elvégezni, így a dokumentációban kb. 3,5-5 m között bemutatott agyagréteg karottázs mérésekkel történő kimutatására nem kerülhetett sor. Amennyiben a mélységi vízkutatás szempontjából érdektelen, sekély mélységű agyagréteget az iránycső előfúrása során vett kőzetminták alapján nem írták el, az a vízföldtani naplóban rögzített rétegsorban sem szerepelhet.

A Dorogi úti vízműtelep III/9, III/9/a jelű víztermelő kútjai ugyan a bányatelek DNy-i határától mindössze 35-40 m távolságra helyezkednek el, a kutak azonban a bányászati tevékenység által nem érintett mélyebben fekvő pleisztocén homokrétegeket szűrőznek be, így a bánya közvetlen veszélyt nem jelent a vízbázisra.

Váratlan meghibásodás, üzemzavar esetén fellépő olaj, vagy üzemanyag szennyezés a felszín alatti vizek minőségét közvetlenül nem veszélyezteti, mivel a művelés alatt lévő bányatalpon a talajfelszínre kijutó, legfeljebb 1-50 literes (max. 200 l) nagyságrendű szennyezőanyag talajvízbe jutását a bányatalpon, vagy az alatta húzódó vízzáró agyagréteg megakadályozza.

A Dorogi úti III/9, III/9/a jelű víztermelő kutakra meghatározott 5 éves elérési idejű hidrogeológiai „A” védőidom felső határoló felülete a +80,59 mBf szinten kijelölt sík, így abban az esetben is kelő idő marad a szükséges beavatkozások elvégzésére, a szennyeződés szétterjedésének megakadályozására, valamint a szennyeződött terület kármentesítésére, amennyiben a dokumentációban jelzett +102,0 - +101 mBf szint közötti agyagréteg a területen nem folytonos, a réteg kiékelődik, vagy elvékonyodik.

Természetesen egy esetlegesen bekövetkező talajvízszennyezés ebben az esetben is a bányavállalkozó felelőssége.

A tájrendezés során a +106,0 mBf szintig tervezett területfeltöltés és tereprendezés, ill. rekultiváció a bányászati tevékenység befejezése után biztosítja a megfelelő lefolyási viszonyokat, így a területen pangóvízes területek nem alakulhatnak ki. Másrészt a feltöltéssel és a lefolyás biztosításával és beszívargás mértéke csökkenthető, ill. a szívargási úthossz növelése is a vízbázis és általában a felszín alatti vizek védelmét szolgálja, amennyiben kizárólag inert, szennyeződésmentes anyag kerül a feltöltésbe.

A visszamaradt bányagödör feltöltéséhez a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a felszín alatti vizek víztartó képződményeinek vízkészletgazdálkodási és vízvédelmi szempontból abban az esetben járulunk hozzá, amennyiben a lerakni kívánt anyagok minősége, szennyeződésmentessége kellő biztonsággal és a tevékenység teljes időtartama alatt folyamatosan garantálható.

A már hivatkozott, a vízbázis védőidom és védőterület rendszerét kijelölő 35700/218-18/2015.ált. számú hatósági határozat, ill. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 60. és 62. pontja értelmében felszín alatti vízbázis hidrogeológiai „B” védőidomán belül a bányászat, ill. a fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezeti hatásvizsgálata, környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően engedhető meg.

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban előadottak alapján nem várható, hogy a bányáskodáson folytatott bányászati tevékenység és a termelési kapacitás tervezett bővítése az engedélyezett technológia és vonatkozó környezetvédelmi szabályok maradéktalan betartása mellett érdemben veszélyeztetné a felszíni és felszín alatti vízkészletek, ill. a Paks, Dorogi úti vízbázis vízminőségét.

A tervezett alaplap süllyesztés felszín alatti vizekre, ill. az érintett vízbázisra gyakorolt várható hatásait a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció megvizsgálta, ezért az előzetes vizsgálati dokumentációt a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet által előírt egyedi vizsgálati dokumentációként is elfogadjuk.

A fentiek figyelembevételével a tárgyi ügyben a környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartjuk szükségesnek, az előzetes vizsgálati eljárás lezárásához a szakhatósági hozzájárulást a rendelkező részben foglalt előírásokkal megadom.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55.§ (4) bekezdése alapján.

Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81.§ (1) bekezdése értelmében a döntésnek tartalmaznia kell a szakhatóság állásfoglalását és a szakhatósági állásfoglalás indokolását.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 1. § (1) bekezdése, a vízvédelmi hatáskörömet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §, és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014 Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a vízügyi és vízvédelmi illetékességemet a 223/2014 Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az Ákr. 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 9. táblázat 9. és 10. pontja alapján, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság adtam meg.”

Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya TO-03/NEO/2634-3/2021. ikt. számon (környezetvédelmi hatóság ikt. szám: TOG/81/00316-15/2021.) számon adta meg véleményét az alábbiak szerint:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya TO-04G/81/00316/2021. iktatószámom eljárást folytat az Paksi Fejlesztési és

Vagyongazdálkodási Zrt. (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.) meghatalmazottja a SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által benyújtott, kérelem és dokumentáció alapján, Paks hrsz.: 0400/14 és 0401/28 területen lévő „Paks I - homok” bányatelekre vonatkozó, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési ügyében. (Környezeti hatásvizsgálat). A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. számú táblázat 3. pontja alapján az ügyben szakkérdés vizsgálatára kereste meg a Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát.

Fentiek alapján a szakkérdések az alábbiakra terjedtek ki:

A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére.

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a tervezett tevékenység a legjobb technika és technológiai fegyelem betartása mellett is környezet-egészségügyi kockázatot jelenthet, ezért a kockázati tényezők megelőzése és csökkentése érdekében az alábbiak betartása szükséges:

1. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró, vagy az egészségére ártalmas légszennyező anyag, elsősorban finompor kerüljön a lakóterületekre. A homok kitermelésekor tárolásakor, rakodásakor, szállításakor a porképződést a legalacsonyabb szinten kell tartani, különösen az emberi egészségre veszélyes P_{M10} frakcióra vonatkozóan.
2. Az üzemeltetés során a levegőterhelési szintre vonatkozó egészségügyi határértékek betartása szükséges.
3. A talaj, a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében a tevékenység során keletkező kommunális szennyvizet zárt tárolóban kell elhelyezni, a környezetbe juttatni tilos.
4. A bánya működtetése során a közelben élő lakosság környezetének jellemzői az alapállapothoz képest jelentősen nem romolhatnak.
5. A működtetés alatt használt veszélyes vegyi anyagok megfelelő tárolásáról, és felhasználásáról oly módon kell gondoskodni, hogy az sem az emberi egészséget sem a környezetet ne veszélyeztesse, valamint az esetleg keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését közegészségügyi kockázatot, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.

Mindezek betartása mellett közegészségügyi szempontból a környezeti hatásvizsgálati vizsgálati eljárás ellen kifogást nem emelek.

INDOKOLÁS

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.) meghatalmazottja a SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által benyújtott, kérelem és dokumentáció alapján, Paks hrsz.: 0400/14 és 0401/28 területen lévő „Paks I - homok” bányatelekre vonatkozó, környezeti hatásvizsgálati engedélyezési eljárás során megkért szakkérdésekben a véleményemet a következők alapján alakítottam ki:

A megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. a Paks 0400/14 és 0401/28 hrsz., területen meglévő homokbánya kitermelési kapacitását 200 000 m³/év mennyiségre kívánja növelni. A bánya területe terület a legközelebbi lakóingatlantól ~106 m belüli távolságra, Paks város lakóterületétől ~1600 m távolságra található. A bánya működése folyamatos, évi 200 000 m³/év, napi maximális 1300 t mennyiséggel. A kitermelt homok szállítását tehergépkocsikkal tervezik, lakott területet nem érintve.

A tevékenység jelentős por- és zajterheléssel jár, amely környezetre zavaró hatással lehet, különösen a bányatelek határától ~106 m belüli távolságra található 0400/12 hrsz. ingatlanon található lakóingatlanra, mint védendő építményre vonatkozóan.

A homokbánya működtetése – kitermelés, raktározás, szállítás – jelentős porterheléssel jár, ami az emberi egészségre nézve káros lehet. Ezért ennek csökkentése érdekében a közelben élő lakosság egészségének védelmében, csapadékmentes időszakban locsolással szükséges a porterhelést mérsékelni. A porszennyezés lakóterületre történő terjedésének megakadályozása, ill. csökkentése érdekében a bánya területe köré zöldsáv telepítése indokolt.

A védendő épületekben a zajterhelés nem haladhatja meg az egészségügyi határértéket a működés alatt.

Paks település területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. sz. mellékletével összhangban kiadott 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet értelmében a település szennyeződés érzékenységi besorolása érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen található. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2004. (II.07.) Korm. rendelet értelmében nitrát érzékeny területnek minősül, valamint belső védőterületet, hidrogeológiai „A” védőidomot és hidrogeológiai „B” védőterületet jelöltek ki.

„A bányatelek teljes terjedelmében a Dorogi úti vízműtelep III/1-III/10 jelű víztermelő kútjaira meghatározott hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületén helyezkedik el... A Dorogi úti vízműtelep III/9, III/9/a jelű víztermelő kútjaira meghatározott hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetülete mind a Paks 0401/28 hrsz.-ú. mind a 0400/14 hrsz.-ú ingatlant, ill. az ingatlanok bányatelek belüli részeit érinti.”

Ezért a felszín alatti vizek védelmében működtetés során a hulladékok gyűjtését, tárolását és elszállítását oly módon kell végezni, hogy azok, az emberi egészséget ne károsítsák és a környezetet ne szennyezzék. Különös tekintettel a keletkező veszélyes hulladékokra vonatkozóan.

Továbbá a működtetés alatt a veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során az ember és környezete védelme érdekében be kell tartani a kémiai biztonságról szóló módosított 2000 évi XXV. Törvényben és a kapcsolódó, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat,

A kivitelezés és a működtetés során a közelben élők egészségének védelmében a lehető legjobb technikát kell alkalmazni és káros kibocsátásokat, valamint hatásokat a lehető legkisebb szinten kell tartani. Mindezt oly módon kell megvalósítani, hogy a terület közelében élők környezetegészségügyi kockázata – vagyis a kibocsátások és azok hatásai okozta egészségkárosodások veszélye – a tevékenység következtében a lehető legkisebb legyen.

Közegészségügyi véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet 28. § (1) bekezdése, és 5 melléklete I táblázat 3. pontja, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bek. d) pontjában foglalt jogkörömben, a 3. §. a), c) bekezdése, 4. § (4) bek. d), o), p) pontja, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. § alapján és a többször módosított Tolna Megyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 15/2018. (II.27) számú Kormány megbízotti utasítása IV. fejezet 11. pontja szerint hoztam meg.

Hatáskörömet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése, továbbá az Ákr. 16.§ (1) bekezdés a) pontja és a 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4. §. (1) bekezdése által foglalt hatáskörömben, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. § (5) bekezdése és az 1. számú melléklete szerinti illetékessége állapította meg."

A Tolna Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya a hatáskörébe tartozó szakkérdésre kiterjedően véleményét a TOF/53/00148-2/2021. ügyiratszámom (környezetvédelmi hatóság ikt. szám: TOG/81/00316-11/2021.) adta meg, mely szerint:

„A Biotit Kft. (8100 Várpalota, Korompay u. 3.) kérelmére a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály fenti számú megkeresése alapján a részemre megküldött iratok felülvizsgálata után, mint az adott ügyben szakkérdés elbírálására kijelölt szervezeti egység az alábbi talajvédelmi szakvéleményt adom:

a „Paks I. – homok” bányatelek vonatkozásában környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból kiadható.

A megkeresés elbírálása során az alábbiakat állapítottam meg, mely megállapításokat javaslom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdés alapján a határozat indokolási részébe foglalmazni:

A szakkérdés elbírálásához az alábbi dokumentáció állt a rendelkezésemre:

- Paks I. – homok bányatelek bővítés, Előzetes vizsgálata (készítette: Biotit Kft. (8100 Várpalota, Korompay u. 3.), Tóth Ferenc ügyvezető, készítés ideje: -, munkaszám: -)
- Kérelem (készítette: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. (7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.), Dr. Darányi Attila vezérigazgató, készítés ideje: 2021. február 22, munkaszám: -)

A dokumentációról megállapítottam, hogy azok a talajvédelmi szakkérdés elbírálásához kielégítő tartalommal bírnak.

A megkeresés elbírálása során az alábbiakat állapítottam meg, mely megállapításokat javaslom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdés alapján a határozat indokolási részébe foglalmazni:

A dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

- A kitermelés kapacitásának növelését tervezik 200 000 m³/év mennyiségre.
- A kitermelt nyersanyagot a Paksi Duna híd valamint kapcsolódó úthálózatai építésénél kívánják hasznosítani.
- A bányatelek kialakításával érintett terület nagysága: 5 ha 1326 m².
- Érintett helyrajzi számok: Paks 0400/14 hrsz.-ú legelő valamint kivett anyaggödör, illetve 0401/28 hrsz.-ú legelő művelési ágú ingatlanok.

- A bányászati tevékenységet 5 évre tervezik.
- A más célú hasznosítást az ingatlanügyi hatóságnál engedélyeztetni kell. Az érintett termőföldek ideiglenes és végleges más célú hasznosításának a feltételei a más célú hasznosítást engedélyező eljárás során kerülnek meghatározásra.
- A más célú hasznosítási eljáráshoz az érintett területekre vonatkozó talajvédelmi tervet kell készíteni.

Fentiek alapján a környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból elfogadható.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) 55. §-a alapján a be-
ruházás helyszínén fel nem használt termőréteg után talajvédelmi járulékot kell fizetni.

A szakkérdés elbírálását a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatok ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése, 6. melléklet I. táblázatának felhatalmazásával végeztem, figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) előírásait.

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendeletének (kijelölő rendelet) 52. § (1) bekezdése alapján a Tftv. szerinti talajvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti kormányhivatal jár el, illetékességét a kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése állapítja meg.

A szakkérdés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás 26. §-a jogosít fel.”

A Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya TOD/25B/296-2/2021. ikt. számon (környezetvédelmi hatóság ikt. szám: TOG/81/00316-12/2021.) örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya, megkeresése alapján a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. (7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.) kérelmére, „Paks I. - homok” bányatelekre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a Tolna Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya előtt TO/81/316/2021. számon indult hatósági eljárásban az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot teszi,

az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn.

A Tolna Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya azzal kereste meg a Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztályát, hogy Tolna, 0215/1 hrsz.-ú ingatlanon állattartó telep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása tárgyában örökségvédelmi szakkérdésben állásfoglalását közölje.

A környezet- és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről és szóló 71/2015 (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet 1. táblázat 4 pontján alapuló megkeresés vizsgálata során megállapítottam, hogy a szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn, mivel az érintett ingatlanon nyilvántartott régészeti lelőhely vagy egyéb védett kulturális örökségi elem nem található.

A szakkérdés vizsgálatára a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020 (II.28.) MvM utasítás 27.§ -ának, valamint a Tolna Megyei Kormányhiva-

tal kiadmányozás szabályairól szóló 6/2020. (III. 1.) Kormány megbízotti utasítás 24. pontjába foglalt rendelkezések alapján került sor.

A szakkérdés vizsgálatának feltételei a Kötv. 7. § -11. § a -i és 62/A. § -a, és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 87. § -a alapján nem állnak fenn.”

A Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. (Paks) 13070/2021. ikt. számon (környezetvédelmi hatóság ikt. szám: TOG/81/00316-14/2021.) földvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályának fenti számú megkeresése alapján a részemre megküldött iratok felülvizsgálata után, mint az adott ügyben a szakkérdés elbírálására kijelölt szervezeti egység a fenti tárgyú eljárásban az alábbi földvédelmi előírásokat adom:

Amennyiben az érintett ingatlan(ok)on termőföld más célú hasznosítása történik - mely a hasznosítási kötelezettségtől történő olyan időleges vagy végleges eltérés, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná válik -, az illetékes földhivataltól a szükséges engedélyt meg kell kérni, mivel a 2007. évi CXXIX. tv. 10.§-a értelmében „ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra hasznosítani”. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya Paks I. homok bányatelek környezethasználati engedélyezése kapcsán indult eljárás miatt kereste meg a TMKH FFO Földhivatali Osztály 3.-t szakkérdés vizsgálata céljából. A megkeresés jogszabályi alapjául a 71/2015 (III. 30.) Korm.rendelet 28. § (1) 5. mellékletét jelölték meg. Ezen rendelet alapján a földhivatal a termőföld mennyiségi védelme követelményei érvényre juttatása céljából jár el.

A megkeresés elbírálása során az alábbiakat állapítottam meg:

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy a beruházás földvédelmi szempontból nem kifogásolható, állásfoglalásomat a fenti kikötésekkel adtam meg.

Döntés előkészítő javaslatom az idézett jogszabályi rendelkezéseken és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában, a 36. § b) pont, 37. § (1) bekezdésében, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 94. § (1) bekezdésében, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdésében, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1)–(3) bekezdéseiben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (1) bekezdésében, 112. §-ban, 114. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.”

A Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálya BA/52/02318-2/2021. ikt. számon (környezetvédelmi hatóság ikt. szám: TOG/81/00316-16/2021.), erdészeti szakkérdés tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2.) hivatkozott számú megkeresésére a

Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. (7030 Paks, Dózsa György út 55-61., a továbbiakban: Környezethasználó) meghatalmazása alapján eljáró SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34., a továbbiakban: Kérelmező) kérelme alapján a Paks 0400/14 és a Paks 0401/28 hrsz.-ú területeken tervezett tevékenység vonatkozásában lefolytatott környezeti hatásvizsgálati eljárás során vizsgált erdészeti szakkérdés tekintetében a Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12., a továbbiakban: Erdészeti és Földművelésügyi Osztály)

véleményét

a megküldött dokumentumok és rendelkezésre álló adatok, tények alapján az alábbiak szerint adja meg.

Amennyiben a tervezett tevékenységre az Erdészeti és Földművelésügyi Osztály által kiadott véglegessé vált erdő igénybevételére vonatkozó engedély birtokában kerül sor, úgy a tervezett tevékenység a környező erdőkre

káros hatást nem gyakorol.

Az érdemi döntés meghozatalának erdészeti hatósági szempontból nincsen akadálya.

INDOKOLÁS

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály a tárgyi környezeti hatásvizsgálati eljárás során hivatkozott számú megkeresésében szakkérdés vizsgálata kapcsán kereste meg az Erdészeti és Földművelésügyi Osztályt.

A megküldött dokumentáció alapján megállapíthatók az alábbiak:

- A tervezett tevékenységgel érintett Paks 0401/28 hrsz.-ú ingatlanon az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) nyilvántartott erdőterület található. Erdőtervi jele: Paks 195/A
- A hatásterület ingatlanjai közül az alábbiakon az Adattárban nyilvántartott erdőterület található:

Település	hrsz.	erdőrészlet/erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület
Paks	0396/4	Paks 175/C
	0396/6	Paks 175/B és 175/NY
	0397	Paks 175/D
	0400/27	Paks 175/F
	0401/28	Paks 195/A

Mivel a tervezett tevékenység erdőterületet érint, a tevékenység megkezdése előtt az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77-84. §-aiban meghatározott erdő igénybevételi eljárás lefolytatása szükséges az Erdészeti és Földművelésügyi Osztálynál.

Amennyiben a tevékenység érvényes, végleges igénybevételi engedély birtokában történik, úgy az a környező erdőkre káros hatást nem gyakorol. Ennek hiányában a tevékenység engedély nélküli igénybevételnek minősül.

Az Evt. 78. § (2) bekezdése értelmében a kivitelezés erdőterületen csak az igénybevételi eljárást lezáró jogerős engedély birtokában kezdhető meg.

A Baranya Megyei Kormányhivatal felhívja a Környezethasználó figyelmét a környező erdőállományok védelme érdekében az Evt. 56., 61-63. § előírásaira a kiszállítási útvonallal szomszédos erdőterületek vonatkozásában:

- A kivitelezés során a környező, az Adattárban nyilvántartott erdőterületek egyéb célból (felvonulási, tárolási, szállítási, stb.) igénybe nem vehetők!
- A kivitelezés és a működés során az erdők talaját, az erdőt veszélyeztető és a faanyag értékét csökkentő károsító hatás nem érheti a környező erdőtervezett területeket. Az erdőben hulladék, talajszennyező anyag, depónia nem helyezhető el.

Az Erdészeti és Földművelésügyi Osztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdés tekintetében adta meg véleményét."

A környezetvédelmi hatóság a benyújtott dokumentáció alapján az alábbi megállapításokat teszi:

Ügyfél és a telephely alapadatai:

Kérelmező neve: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.
Székhelye: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
Statisztika számjele: 26217880-4110-114-17
Adószám: 26217880-2-17
KÜJ: 103793029
Érintett ingatlan(ok): Paks 0400/14, 0401/28 hrsz.

A kérelem tárgya:

A kérelemben foglaltakkal érintett bányatelket a Pécsi Bányakapitányság 3146/1995/3 számú határozatával állapította meg majd a 3897/2003/2 számú határozattal a bányateleket módosította.

A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály a BA/V/2549-17/2020. Számú határozatával a bányatelek bányászati jogát a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. javára átruházta.

A bányatelek műszaki üzemi tervét a Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BAV2548-22/2020. Számú határozatával hagyta jóvá.

A bányatelek kitermelési kapacitásának növelését tervezik 200 000 m³/év mennyiségre, illetve a bányatelek függőleges bővítését az alaplappal 3 m süllyesztésével 102 mBf szintre.

A kitermelés kapacitásbővítését, valamint az alaplappal tervezett süllyesztését a területen meglévő töltés építésre alkalmas ásványi nyersanyag indokolja, melyet a Paksi Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat építésénél földművek, töltések és az út pályatest építéséhez terveznek felhasználni.

A Bányavállalkozó megfelelő gépi- és anyagi eszközzel rendelkezik e természeti adottság kibányászására, ill. értékesítésére.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A megvalósítás során keletkező hulladékok:

Veszélyes hulladék: Az üzemszerű tevékenység során veszélyes hulladék nem képződik. Tekintettel arra, hogy a gépek karbantartási és az üzemanyag feltöltés tervezett rendszerének kialakítása során elsődleges szempont volt a veszélyhelyzetek minimálisra csökkentése, a dízel meghajtású gépeken a bányaudvaron belül olyan javítási munkát, amely a felszínt szennyezhetné, nem végeznek, a szállítást végző járműveket a bányaudvar területén tilos javítani, az alkalmazott berendezések javítását pedig egy erre szakosodott üzemi telephelyen végzik.

Olaj vagy üzemanyag elfolyása-kiömlése esetén a talajra jutott szennyeződést azonnal itatóanyaggal felitatják, a szennyezett talajt felszedik és a szennyezett itatóanyagot, valamint talajt zárt acéledényzetbe helyezik.

A havária esetekben keletkezett veszélyes hulladék elszállítását az arra feljogosított szervezettel szállíthatja el az ártalmatlanító helyre a bányavállalkozó, eseti megbízás alapján, mivel a szerződéskötés alapfeltétele, hogy meg kellene tervezni a keletkezett veszélyes hulladék mennyiségeket fajtánként.

Kommunális hulladék: A bánya területén a dolgozók étkezése és egyéb szociális tevékenysége során keletkezett hulladék erre a célra rendelt hulladékgyűjtő edényzetben kerül gyűjtésre, melyet a hulladékgazdálkodási közszolgáltató biztosít és rendszeresen elszállít.

A bánya működése során a keletkező hulladékok gyűjtéséről folyamatosan kell gondoskodni, a bánya területéről a szomszédos területekre semmilyen talajidegen anyag nem kerülhet ki, a közeli mezőgazdasági területek zavartalan művelhetőségét a továbbiakban is biztosítani kell.

Az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében a bányavállalkozó a bányaterületet lehatárolja, őrzéséről gondoskodik.

Amennyiben mégis leraknak a bánya területére hulladékot, azt rövid időn belül felszedi és megfelelő hulladéklerakóba elszállíttja, megakadályozva ezzel a hulladék szétszóródását.

A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusa és mennyisége:

HAK kód	Megnevezés	Éves mennyiség [t]
20 01 01	papír és karton	0,1
20 01 08	biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék	0,1
20 03 06	szennyvíztisztításból származó hulladék	1
01 04 07*	nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	nem tervezhető
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olaj-szűrőket), törlőkendők, védőruházat	nem tervezhető

A hulladék gyűjtése és tárolása: A bánya területén keletkezett hulladékot fajtánként elkülönítve a megfelelő hulladéktároló edényekben gyűjtjük az alábbiak szerint:

A kommunális hulladékokat, mint papír, karton, étkezési hulladékok a kommunális hulladékszállító cég által biztosított 1 m³ –es konténerben fogják tárolni. A szállító hetente egyszer a konténert üríti.

A területen veszélyes hulladékot normál üzemmenet esetén nem tárolnak, hanem havária esetben a környezeti szennyezés megszüntetése után a keletkezett hulladék azonnal elszállításra kerül. A veszélyes hulladékok zárható acél edényzetbe kerülnek elhelyezésre.

A szállítást esetenként a tárgyi veszélyes hulladékok szállítására engedéllyel rendelkező szolgáltatótól rendelik meg. A hulladékelszállításról pontos kimutatást kell vezetni.

Törekedni kell a hulladékok minél nagyobb arányú szelektív gyűjtésére, a hasznosítható hulladékok értékesítésére, szerződéses kapcsolatok kialakítása a környezetvédelmileg megfelelő feldolgozást biztosító szervezetekkel.

A veszélyes hulladékok szelektív gyűjtését, illetve a vonatkozó jogszabályi előírás szerinti munkahelyi veszélyes hulladék gyűjtőhelyet ki kell alakítani.

A veszélyes hulladékot a keletkezést követően a legrövidebb időn belül el kell szállítani.

A keletkező hulladékok kezelésére vonatkozó szabályzat kiadása és szigorú nyilvántartási rendszerének bevezetése, az átadás és ártalmatlanítás megtörténtének pontos bizonylatolása.

A 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben előírt jelentést meg kell küldeni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak.

Felhagyás esetén hulladék nem maradhat a területen.

Fentiek alapján a tervezett tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból nem minősül jelentős környezethasználatnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

Zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából:

Alapállapot: A tervezett bányatelek területét Paks város településrendezési terve alapján Má általános mezőgazdasági Eg erdő, V4 vízgazdálkodási és K-KÖ/ap autóbusz pályaudvar terület határolja. A bányatelek határától 103 m-re található a legközelebbi védendő létesítmény, a 0400/12 hrsz-ú ingatlanon.

A telepítés során a hasznos anyag kitermelés céljából a fedőréteg eltávolítása tervezett. Az üzem ebben a fázisban 1 db 102 dB hangteljesítményű toló-lappal és közetszagatóval szerelt dózerrel fog működni. A benyújtott dokumentációban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 6. §-a alapján lehatárolásra került a zajvédelmi hatásterület, mely 200 méterre adódik. A legközelebbi védendő előtt (0400/12. hrsz) a várható zajterhelés 50,74 dB lesz. A bányatelek sarokpontjai által meghatározott határon a letakarítás során 4 méter magas védőtöltés kerül kiépítésre. A védőtöltés hossza 205 méter, megépítése 3 munkanapot vesz igénybe. A védőtöltés megépítése után a zajvédelmi hatásterület 31 méterre adódik, melyen belül védendők nem találhatóak. A legközelebbi védendő előtt (0400/12. hrsz) a várható zajterhelés 38,20 dB lesz.

A megvalósítás során a cél, a feltárt ásványi nyersanyag természetes helyéről történő eltávolítás és feldolgozás gépi erővel és az előállított termék szállítóeszközre rakodása. Az üzem ebben a fázisban 1 db 102 dB hangteljesítményű toló-lappal és közetszagatóval szerelt dózerrel, 2 db 104 dB hangteljesítményű mélyásó szerelékkel szerelt kotróval és 2 db 104 dB hangteljesítményű tehergépjárművel fog működni. A telepítés során a bányatelek határán a letakarított termőtalajból 4 m magas védőtöltés kerül kiépítésre, melyet figyelembe véve a Zajrendelet 6. § d) pontja alapján a hatásterület 93 méterre adódik. A hatásterületen belül védendő létesítmény nem található.

A kitermelést 1 éves lemaradással a rekultiváció (felhagyás) követi. A rekultiváció során ugyanazt az eszközállományt tervezik használni, mint a telepítés során.

A kiszállítás a bányatelken belüli szerviz utakon és a 0399/1. és a 0616/5. hrsz.-ú utakon történik. A szállítóút hossza a 6232. sz. portalanított út eléréséig 200 méter. A kiszolgáló utón a járművek menetsebessége maximálisan 30 km/h. A bányából a maximális kiszállítás április – szeptember hónapokban a legnagyobb (elérheti a napi 700 t is). Az útvonal szomszédságában védendő létesítmények nem találhatók. A szállítóúton a zajhatás határa az akusztikai középvonaltól mért 35 m távolságra található, a belső szállítás nem okoz zajhatárérték túllépést. A hatásterületen belül védendő létesítmény nincs.

A környezetveszélyeztetés, illetve a környezetkárosítás lehetőségének kizárására a tevékenység megvalósulásának feltételeként a zajvédelmi követelmények teljesülését igazolni kell, melynek formája a műszeres mérés alapján készült szakvélemény. A mérés jegyzőkönyv benyújtását a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján szabta feltételül a környezetvédelmi hatóság.

A fentiek alapján zajvédelmi szempontból nem minősül jelentős környezethasználatnak a tervezett létesítmény, így környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

Levegővédelmi szempontból:

Alapállapot: A tevékenységgel érintett terület a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „10. Az ország többi területe” zónacsoportba tartozik. A térség levegő minőségét a helyi kibocsátások és a távolabbról ide érkező szennyezett légáramlások határozzák meg.

A telepítés során a hasznos anyag kitermelés céljából a fedőréteg eltávolítása tervezett. Az üzem ebben a fázisban 1 db 123 kW teljesítményű, toló-lappal és közetszagatóval szerelt dózerrel fog működni.

A megvalósítás során a cél, a feltárt ásványi nyersanyag természetes helyéről történő eltávolítás és feldolgozás gépi erővel és az előállított termék szállítóeszközeire rakodása. Az üzem ebben a fázisban 1 db 123 kW teljesítményű toló-lappal és közetszagatóval szerelt dózerrel, 2 db 103 kW teljesítményű mélyásó szerelékkel szerelt kotróval és 2 db 85 kW teljesítményű tehergépjárművel fog működni.

A kitermelést 1 éves lemaradással a rekultiváció (felhagyás) követi. A rekultiváció során ugyanazt az eszközállományt tervezik használni, mint a telepítés során. A CO és NO_x kibocsátás minimális értékre várható.

A benyújtott dokumentációban a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lev. rendelet) 2. § 12.c pontjának a) bekezdése alapján lehatárolásra került a forrás hatásterülete. A por a tevékenység helytől számított 51 méteren belül teljesen kiülekszik. A hatásterületen belül védendő létesítmények nincsenek.

A kiszállítás a bányatelken belüli szerviz utakon és a 0399/1. és a 0616/5. hrsz.-ú utakon történik. A szállítóút hossza a 6232. sz. portalanított út eléréséig 200 méter. A kiszolgáló utón a járművek menetsebessége maximálisan 30 km/h. A bányából a maximális kiszállítás április – szeptember hónapokban a legnagyobb (elérheti a napi 700 t is)

A bánya termelvényét csak közúti forgalomban is engedélyezett járművekkel végzik majd. A járművek műszaki vizsgával és környezetvédelmi szempontból közeledési engedéllyel rendelkeznek majd. A benyújtott számítások alapján a szállításból adódó forgalomműködés nem okoz határérték túllépést.

Létesítés és üzemeltetés során Lev. rendelet 22. §-a szerinti bejelentés-köteles légszennyező pont-, illetve diffúz forrás nem létesül.

A fentiekre tekintettel a környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részének levegőtisztaság-védelemre vonatkozó fejezetében feltételeket szabott.

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

Földtani közeg védelmének szempontjából:

A terepi bejárás alkalmával talajszennyeződés nem volt észlelhető.

Létesítés és üzemelés: A bányászati tevékenység során munkagépek kerülnek kapcsolatba a földtani közeggel, melynek következtében - havária, üzem közbeni szivárgás - kenő és hajtó anyagok kerülhetnek a nyitott felszínre. A bányászat során használt gépek és berendezések környezetvédelmi szempontokat is ki kell, hogy elégítsenek. Ezért különös gondossággal kell kiválasztani azokat és üzemük során is rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással kell az esetleges környezetszennyezéseket (olaj elfolyások, stb.) megakadályozni. A megnyitott bányában kenőanyagot vagy üzemanyagot kibocsátó munkagép nem dolgozhat.

A szennyvíz gyűjtés javasolt módja (zárt tartály), amelynek okán sem az ásványvagyon, sem az egyéb földtani közeg nem szennyeződhet.

Amennyiben tevékenység során, üzemzavar vagy baleset következtében a talajra kőolajszármazék vagy egyéb, környezetet károsító anyag kerül, akkor a szennyezett talajt a területről el kell távolítani és megfelelő engedéllyel rendelkező átvevőnek kell átadni.

Az bányatelken található, letermelendő humuszos termőtalajokat, a humuszgazdálkodási terv alapján, a helyszínen létrehozandó zöldterületek kialakításánál kell hasznosítani.

Havária: A bánya üzemelése során havária eseményként jelentkezhet a munkagépek, berendezések, ill. a szállító járművek kenő vagy üzemanyagainak meghibásodásból származó elfolyása.

Az elfolyt kenő vagy hajtó anyagokat az átitatott közeggel (talaj) együtt haladéktalanul zárt tároló edénybe össze kell gyűjteni és a 98/2001 (VI. 15.) sz. kormányrendelet előírásai szerint kell kezelni.

Felhagyás: A tevékenység beszüntetésével a földtani környezet minimális veszélyeztetettsége is megszűnik, felhagyás után közvetlen a környezetre való negatív hatással nem kell számolni. A területen a termőtalaj visszahelyezésével és füvesítéssel, fásítással az érintett terület rekultiválásra kerül.

A bánya közvetlen hatásterülete a földtani közegben vertikálisan a bányatelek felszíni vetülete alatti összletet érinti. Horizontálisan a közvetlen hatásterület a bányatelek határán túl nem nyúlik, a közvetett hatásterületként a külső szállítási útvonalak jelölhetők meg.

A terhelés időbeli kiterjedése:

A tevékenység két fázisra osztható: kitermelés és rekultiváció, amely fázisok időben nem elkülöníthetők egymástól, tekintettel arra, hogy kitermeléssel majdnem egy időben elkezdődik a bánya rekultivációja azokon a területeken, ahol a haszonanyag teljesen kitermelésre került.

A rekultiváció követi a bányaművelést, így a bányaművelés befejezését követő 1 éven belül a területre a termőtalaj visszahelyezése is megtörténik.

Fentebb leírtak alapján a bányászati tevékenység csak a bányatelken belül van hatással a talajra. A terület határain belül a kitermelés ütemének megfelelően a termőtalaj eltávolításra kerül. A terület termőképessége időszakosan megszűnik.

A fentiek alapján földtani közeg védelmi szempontból a tervezett tevékenység nem minősül jelentős környezethasználatnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

Természetvédelmi szempontból:

A bányatelek területe országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, az Országos Ökológiai Hálózathoz, illetve tájképvédelmi övezetnek nem képezi részét. Ugyanakkor a legközelebbi védett természeti terület (Dél-Mezőföld Tájképvédelmi Körzet) mintegy 300 méterre, a Paksi ürgemező elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (kódszáma: HUDD20069), mint Natura 2000 terület mintegy 220 méterre húzódik a bányatelektől, az Országos Ökológiai Hálózat pedig nyugati oldalán határos azzal.

Fenti területek közvetett érintettsége okán az eljáró hatóság TOG/81/00316-17/2021. számú levelével megkereste a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: DDNPI), mint területileg illetékes természetvédelmi kezelőt, hogy nyilatkozzon a módosítással kapcsolatban. A DDNPI 2021. március 24-én kelt DDNPI/822-2/2021. számú levelében a következő nyilatkozatot adta.

„A megkeresés tárgya a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. (7030 Paks Dózsa Gy. út 55-61.) által Paks I. – homok bányateleken tervezett bányászati tevékenység előzetes vizsgálati eljárása, melynek tárgyában a megküldött dokumentáció (előzetes vizsgálat), valamint helyszíni bejárásunk alapján az alábbiakat nyilatkozunk.

A tervezett bánya országos védelem alatt álló területet, az Európai Közösség Natura 2000 hálózatába tartozó (275/2004. (X.08.) Korm. rend.) területeket, a Nemzeti Ökológiai Hálózat területeit nem érinti.

Helyszíni bejárásunk alapján azonban a terület védett növények élőhelyét (homoki báránypirosító – mintegy 600 fő, apró nőszirm – kb. 600 fő, kései szegfű, homoki varjúháj) érinti.

A térképmellékleten bejelölt élőhelyek a Pannon homoki gyepek, nyílt homokpusztagyep változata [ANÉR 2011: G1], amit az élőhely jelölő fajtái az állományalkotó homoki csenkesz és kísérő fajtái, mint pl. a homoki ternye vagy a mezei üröm is igazolja.

A területtől északra kb. 230 m-re található az országos jelentőségű védelem alatt álló Dél-Mezőföld Tájképvédelmi Körzet, valamint az Európai Közösség Natura 2000 hálózatába tartozó (275/2004. (X. 8.) Korm. rend.), a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelettel közzétett Paksi ürgemező néven kihirdetett, HUDD20069 azonosítójú kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, valamint a terület nyugat felől közvetlenül határos az Országos Ökológiai Hálózat magterületével.

A bányaművelés során az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

- *A bányászat a térképmellékleten bejelölt védett növények élőhelyeit nem érintheti.*
- *Amennyiben a bányászati tevékenység során fakivágás, cserjeirtás történik, az kizárólag vegetációs és fészkelési időn kívül történhet (okt. 1. – febr. 28. között).*
- *A bányaművelés során kialakult bányafalakban esetlegesen megtelepedő védett, fokozottan védett madarak (parti fecske, gyurgyalag) élőhelye költési, fészkelési időszakban nem zavarható.*
- *A már nem művelt területek folyamatos tájrendezése szükséges. A tájrendezés során a növénytelepítést a termőhelynek megfelelő, őshonos fa- és cserjefajokkal kell végezni.”*

A DDNPI hivatkozott számú levelének mellékleteiben lehatárolta a védett növényfajok élőhelyeit a következő koordinátákkal.

Báránypirosító (*Alkanna tinctoria*) élőhelye:

EOV y	EOV x
632296	140128
632327	140139
632319	140162
632289	140162
632273	140173
632220	140162
632235	140129
632266	140140
632273	140140
632296	140151
632296	140128

Apró nőszirm (*Iris pumila*) élőhelye:

EOV y	EOV x
632219	140040
632235	140051
632273	139973
632265	139962
632258	139984
632235	140017
632219	140040

A lehatárolt élőhelyek részben – az alábbiak szerint – a bányatelek területén belül helyezkednek el.

Báránypirosító érintettsége a bányatelken belül:

EOV y	EOV x
632296	140128
632327	140139
632319	140162
632308	140162
632274	140145
632268	140140
632273	140140
632296	140151
632296	140128

Apró nőszirm érintettsége a bányatelken belül:

EOV y	EOV x
632235	140051
632273	139973
632266	139963
632256	139980
632245	140000
632227	140029
632219	140040
632235	140051

A DDNPI nyilatkozata alapján a bányaművelés abban az esetben nem fog jelentős hatást gyakorolni a szóban forgó növényfajok fenti állományaira, amennyiben azok területét semmilyen módon nem érinti a tevékenység, ami az érintett területek védőpillérbe helyezésével érhető el. Mivel mindkét állomány a bányatelek határán helyezkedik el, így attól sem kell tartani, hogy körbeművelés miatt szigetszerűen maradnának vissza, izolálódnának közvetlen környezetüktől.

A tervezett módosítás alapján a bánya teljes kitermelhető homokkészletét ($186\,725\text{ m}^3$) 1 év alatt kitermelhető kapacitásra ($200\,000\text{ m}^3/\text{év}$) kívánja módosítani a bányavállalkozó. Ez a környezetterhelés egyidejű növekedése mellett viszont azzal is jár, hogy maga terhelés időszaka jelentősen lerövidülhet.

Mivel a tájrendezési tervfejezet szerint a területet visszatöltik földdel, majd a termőréteg visszaterítését követően rét, vagy fásított terület művelési ágat állítanak vissza, ezért a védett növényfajok állományai számára a rekultivációt követően – elviekben – biztosítottak lesznek további élőhelyek a terjedéshez.

Védett állatfajok közül tartós előfordulásra elsődlegesen partfalba fészkelő madárfajok (elsődlegesen parti fecske – *Riparia riparia* és gyurgyalag – *Merops apiaster*) esetében lehet számítani, mely fajok viszont gyakran fészkelnek üzemelő bányák területére is, azaz önmagában a művelés – amennyiben az az érintett fajok egyedeire tekintettel történik – nem jelent különösebb veszélyt rájuk nézve. A megfelelő szintű védelme e fajok érintett egyedeinek természetvédelmi előírásokkal biztosítható.

Fentiek figyelembevételével összefoglalóan megállapítható, hogy a meglévő bánya termelési kapacitásának növelése megfelelő természetvédelmi előírások érvényre juttatása mellett jelentős terhelést az élővilágra nézve nem okoz. Ennek teljesülése érdekében viszont mindenképpen módosítani kell a műszaki üzemi tervet jóváhagyó bányafelügyelet által kiadott engedélyt, tekintettel arra, hogy a természetvédelmi hatóság abban az eljárásban tudja a szükséges élővilág-védelmi előírásokat megtenni.

Tájvédelmi szempontból megállapítja a dokumentáció, hogy a tervezési terület jelenleg is bányaterület, ahol már a 80-as években is folyt homokkitermelés. A bányatelek területének döntő részéről a fedőréteg már letakarításra került a korábbi években, azaz tájképi szempontból változás a továbbiakban már csak a térszínek változásában lesz megfigyelhető, majd a rekultivációval az is megszűnik. A teljes folyamatra előreláthatólag pár éven belül sor kerül. Mindezeket figyelembe véve a tervezett módosítás tájképi hatásai a jelenlegi állapothoz képest nem lesznek jelentősek és viszonylag rövid ideig tartanak majd.

A fentiekre tekintettel a Rend. 5. számú mellékletében meghatározott kritériumok alapján megállapítható, hogy a tervezett módosítás (kapacitás növelés) tájképre gyakorolt hatása negatív módon nem változik, a tájhasználatot a korábbi állapothoz képest nem befolyásolja hátrányosan. A kivitelezési munkálatok védett természeti területet, Natura 2000 területet, kiemelten fontos érzékeny természeti területet, valamint hegyvidéki területet közvetlenül nem érintenek. A beruházási terület egy része ugyan védett természeti értékek tartós előfordulási helyeként ismert, azonban az állományok védelme előírásokkal biztosítható. Ebből adódóan természet- és tájvédelmi szempontból nem indokolt környezeti hatástanulmány elkészítésére kötelezni kérelmezőt.

A fentiekre tekintettel a környezetvédelmi hatóság a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (1) bekezdés a) pontja, 72. §-a, 66/A §. (1) és (3) bekezdése, valamint 67. § (2) bekezdése és a Rend. 5. § (2) bekezdés a) pontja és ac) alpontja, illetve 5. § (2) c) pont cb) alpontja értelmében - az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésére figyelemmel - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Kvt. 72. §-a szerint: „A környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonja, ha a véglegessé válástól számított öt éven belül a tevékenységet, illetve az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, vagy ha a jo-

gosult nyilatkozik arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel vagy az egységes környezethasználati engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.”

A bányatelek környezetvédelmi engedélyét az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség 23096-6/1996. számú határozatával adta ki, amely határozat jelen határozat 1.05 pontjában foglaltak, és a Kvt. 72. §-ának értelmében a környezetvédelmi hatóság visszavonta.

Tárgyi ügyben a környezetvédelmi hatóság TOG/81/00316-2/2021. ikt. számú végzésével teljes eljárásra tért át. Tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi hatóság jelen határozattal az ügy érdemében – az ügyintézési határidőt megtartva – döntést hozott, ezért Ákr. 51. §-ban foglalt joghatások nem állnak be.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. mellékletének 35. pontja alapján került megállapításra.

Az eljárásban adott szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

A döntés közléséről és véglegessé válásáról az Ákr. 85. § (5) bekezdése rendelkezik.

Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A Pécsi Törvényszék hatáskörét és illetékességét a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (1) és 13. § (1) bekezdése, továbbá a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és 4. számú melléklete 6. pontja állapítja meg.

A keresetlevél benyújtásáról a Kp. 28. §-a, valamint a 39. §-a rendelkezik. Az elektronikus kapcsolattartásra a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 604-621. §-a, valamint az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény az irányadó. Az azonnali jogvédelem iránti kérelem benyújtására a Kp. 50. §-ában foglaltak szerint van lehetőség. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Jelen határozatot a környezetvédelmi hatóság a Ktv. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hivatalában, illetve a honlapján közzéteszi, valamint a Rend. 5. § (6) bekezdése alapján megküldi az eljárásban részt vett **önkormányzat jegyzőjének, aki köteles a határozat kézhezvételét követően nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.** A jegyző a határozat **közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

A környezetvédelmi hatóság a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rend. 28. § (4) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldi.

Az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a 108. § (5) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus ügyintézésre köteles.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A.

§ (1) bekezdése, valamint a 9. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése, továbbá a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019 (XII.18.) AM rendelet szerint intézkedik.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás és a *Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás szabályairól* szóló 6/2020. (III. 1.) utasítása alapján történt.

Szekszárd, 2021. április 08.

Dr. Horváth Kálmán kormány megbízott nevében és megbízásából:



Illés Géza
főosztályvezető

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "Tolna Megyei Kormányhivatal" and a small emblem in the center. The signature is written in a cursive style, with the name "Illés Géza" and the title "főosztályvezető" printed below it.

Kapuk:

1. Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. – cégkapun, asz.: **26217880**
2. Soltút Kft. – cégkapun, asz.: **10642166**
3. Paks Város Önkormányzatának Jegyzője – hivatali kapun, KRID: **555104141**
4. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – hivatali kapun, KRID: **601411315**
5. Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály – hivatali kapun, KRID: **658054791**
6. Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – hivatali kapun, KRID: **702819936**
7. Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. (Paks) – hivatali kapun, KRID: **503906976**
8. Tolna Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály – hivatali kapun, KRID: **102898115**
9. Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály tájékoztatásul – hivatali kapun, KRID: **602250789**
10. Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály – hivatali kapun, KRID: **505958775**
11. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – hivatali kapun, KRID: **608441175**
12. TMKH KTFO Hirdetőtábla, TMKH honlap
13. TMKH Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály – e-mail útján
14. Irattár

Véglegessé válás után:

15. Hatósági nyilvántartás

Hitelesítési záradék

Aláíró: Illés Géza

Szervezeti aláírásban kiadmányozó hatóság: Tolna Megyei Kormányhivatal

Aláírás időpontja: 2021-04-08

Aláírás érvényes: 2022-06-02

Másolat készítés időpontja: 2021-04-08

Az irat egyedi azonosítója: TOG/81/00316-21/2021

Elektronikus irat eredeti elérhetősége: A Tolna Megyei Kormányhivatal munkaállomásán, szerverén mentve vagy iratkezelőjében.

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező!

Ezen oldal nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.